

Адаптер диагностический MMC K-Line исп. 3, с автоматической коммутацией

Краткое описание



Адаптер MMC K-Line исполнения 3 (с мультиплексором) - представляет собой комбинированное устройство для чтения данных по шине K-Line(OEM и ISO стандарт) и протоколам MMC SCI с автоматической коммутацией блоков управления.

Распознаваемые уровни логических сигналов подобраны с учетом специфики работы различных блоков управления и обеспечивают устойчивое соединение для автомобилей Mitsubishi.

Таблица коммутации

№ п/п	Система	Вывод адаптера	Тип сигнала
1	ASC	13	MMC SCI
2	AC	11	MMC SCI
3	Все системы	7	K-Line
4	Engine	7	MMC SCI
5	SRS	12	MMC SCI
6	AT	6	MMC SCI
7	ECS	3	MMC SCI
8	ABS	8	MMC SCI

Совместимость

Адаптер MMC K-Line исп.3 предназначен только для работы со сканером MMC-Reader и его нельзя использовать вместо обычного K-Line устройства.

Подключение к 12-контактному разъему



Для подключения к гнездам Pre-OBDII OBD 1 Mitsubishi 12 контактов, необходимо приобрести дополнительный переходной кабель 16 на 12 контактов.

Для подачи бортового напряжения автомобиля в адаптер, необходимо использовать кабель для прикуривателя.

Он поставляется в комплекте с переходником Pre-OBDII OBD1 Mitsubishi.



Внимание! Используйте кабель прикуривателя только в случае применения переходника 16 на 12 контактов!

Инструкция по использованию переходного кабеля Pre-OBDII OBD1 Mitsubishi 16 на 12 контактов

1. Выключите зажигание
2. Подключите адаптер MMC K-Line исп.3 через переходной кабель Pre-OBDII Mitsubishi к 12-контактному разъему автомобиля.
3. Подключите адаптер к вашему персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку
4. Подключите вспомогательный кабель в гнездо прикуривателя и к разъему питания, выведенному из корпуса адаптера MMC K-Line исп.3
5. Включите зажигание
6. Запустите сканер MMC-Reader
7. Выполните диагностику